



REMORQUES

BÉTAILLÈRES ROUTIÈRES



BR 20 A 25



BR 25 T 30



BR 25 A 30



BR 20 A 30



BR 25 T 25



BR 17 A 25

Constructeur

Équipements standard

- Châssis tubulaire. Fond tôle larmée à bords relevés, étanchéité parfaite, bondes de vidange.
- Ossature tubulaire, côtés hauteur tôlée de 1,50 m + grille de 0,30 m.
- 2 options sont possibles :
 - côtés en tôle d'acier emboutie (T), nervurée sur la longueur,
 - côtés en tôle d'aluminium à damier (A) sur structure tubulaire.
- Porte arrière à 2 battants avec ouverture minimum de 1,40 m.
- Portillon latéral avant droit d'ouverture minimum de 0,70 m.
- Flèche d'attelage en V avec tête d'attelage à freinage par inertie avec recul automatique pour boule Ø 50 mm.
- Arceaux de support pour bâche. Roue de secours fixée. Béquille renforcée à roue jockey.
- Essieux routiers à suspension caoutchouc. Homologation fournie.
- Traitement de surface : dégraissage et phosphatation, protection par anti-rouille et finition polyuréthane.



BR 20 A 25



BR 20 A 30



BVR 25 A 30

Références	PTAC	Poids à vide	Charge utile	Essieux	Roues	Long. int.	Larg. int.	Côtés	Haut. sol	Larg. H.T.
BR 17 T 25	1700 kg	690 kg	1010 kg	1x1,80T	185 R 14 C	2,50 m	1,50 m	Tôle	0,48 m	2,05 m
BR 17 A 25	1700 kg	670 kg	1030 kg	1x1,80 T	185 R 14 C	2,50 m	1,50 m	Aluminium	0,48 m	2,05 m
BR 20 T 25	2000 kg	880 kg	1120 kg	2x1,10 T	175 R 14 C	2,50 m	1,70 m	Tôle	0,46 m	1,90 m
BR 20 A 25	2000 kg	740 kg	1260 kg	2x1,10 T	175 R 14 C	2,50 m	1,70 m	Aluminium	0,46 m	1,90 m
BR 20 T 30	2000 kg	960 kg	1040 kg	2x1,10T	175 R 14 C	3,00 m	1,70 m	Tôle	0,46 m	1,90 m
BR 20 A 30	2000 kg	810 kg	1190 kg	2x1,10T	175 R 14 C	3,00 m	1,70 m	Aluminium	0,46 m	1,90 m
BR 25 T 25	2600 kg	990 kg	1610 kg	2x1,30T	175 R 14 C	2,50 m	1,90 m	Tôle	0,46 m	2,10 m
BR 25 A 25	2600 kg	890 kg	1710 kg	2x1,30T	175 R 14 C	2,50 m	1,90 m	Aluminium	0,46 m	2,10 m
BR 25 T 30	2600 kg	1070 kg	1530 kg	2x1,30T	175 R 14 C	3,00 m	1,90 m	Tôle	0,46 m	2,10 m
BR 25 A 30	2600 kg	960 kg	1640 kg	2x1,30T	175 R 14 C	3,00 m	1,90 m	Aluminium	0,46 m	2,10 m
Structure avant en pointe										
BVR 20 T 30	2000 kg	960 kg	1040 kg	2x1,10T	175 R 14 C	3,00 m	1,70 m	Tôle	0,46 m	1,90 m
BVR 20 A 30	2000 kg	810 kg	1190 kg	2x1,10T	175 R 14 C	3,00 m	1,70 m	Aluminium	0,46 m	1,90 m
BVR 25 T 30	2600 kg	1070 kg	1530 kg	2x1,3T	175 R 14 C	3,00 m	1,90 m	Tôle	0,46 m	2,10 m
BVR 25 A 30	2600 kg	960 kg	1640 kg	2x1,3T	175 R 14 C	3,00 m	1,90 m	Aluminium	0,46 m	2,10 m

Option ouverture arrière 2 fonctions

Nombreuses options disponibles, nous consulter.



BR 20 A 30



BR 20 A 30



BR 20 A 30



BR 20 A 30



REMRQUES

Ets MASSON, constructeur depuis 1954

72, avenue de Ferrières • BP 1 • 70170 PORT-SUR-SAÛNE
Tél. 00 33 (0)3 84 91 51 55 • Fax 00 33 (0)3 84 91 61 43

remorques.masson@wanadoo.fr

Cachet du concessionnaire

Retrouvez-nous sur internet www.masson-remorques.fr