



REMORQUES

REMORQUES BASCULANTES

””

Série SPB - SRB - TRB

02/2016



SPB80



TRB60



SPBM80



SPB40



SRTB120

Photos non contractuelles, modèles présentés pouvant comporter des options



Constructeur

Équipements standard

- Châssis métallique en laminé, tubulaire et profilé suivants longueurs et tonnages des remorques.
- Plancher en tôle lisse 3 mm.
- Timon d'attelage avec ressort de maintien à hauteur désirée sur série TRB.
- Flèche d'attelage à hauteur réglable avec béquille à vis réglable (jusqu'à SPB50), à cric (SPB 60/80 et SRB100) ou hydraulique (SRB120).
- Ridelles acier 2 mm : face avant amovible, côtés rabattables sur SPB et SRB et double ouverture sur TRB, arrière à pendule.
- Bennage : par vérin hydraulique à étages commandé par la prise d'huile du tracteur.
- Freinage hydraulique de série.

Réf.	CU	Poids à vide	Longueur	Largeur	Haut. sol/plancher	Haut. ridelles	Essieux	Roues	Freinage
SPB40	4 T	1400 kg	3,30 m	2,00 m	0,90 m	0,60 m	60 - 6a	11,5/80 - 15,3	Hydraulique
SPB50	5 T	1600 kg	3,50 m	2,00 m	0,95 m	0,60 m + 0,40 m	70 - 6a	12,5/80 - 15,3	Hydraulique
SPB60	6 T	1900 kg	4,00 m	2,00 m	1,04 m	0,60 m + 0,40 m	80 - 8a	13,5/75 - 430,9	Hydraulique
SPB80	8 T	2100 kg	4,00 m	2,00 m	1,18 m	0,60 m + 0,40 m	80 - 8a	385/65 - 22,5	Hydraulique
SRB100	10 T	2400 kg	4,50 m	2,30 m	1,09 m	0,60 m + 0,40 m	Tan 80 - 6a	13,5/75 - 430,9	Hydraulique
SRB120	12 T	2600 kg	5,00 m	2,30 m	1,16 m	0,60 m + 0,40 m	Tan 80 - 6a	385/65 - 22,5	Hydraulique

Options spécifiques : suspension demi-tandem sur essieux, béquille à cric, béquille hydraulique et pompe manuelle, flèche à ressort, équipement tribenne, portes arrière à 2 battants, pompe hydraulique à cardan protégé, trappe à grain, roue de secours fixée à l'avant en monte d'origine. Autres options possible sur demande selon besoins spécifiques.

Réf.	CU	Poids à vide	Longueur	Largeur	Haut. sol/plancher	Haut. ridelles	Essieux av.	Essieux arr.	Roues av.	Roues arr.	Freinage
TRB50	5 T	2200 kg	4,50 m	2,00 m	0,98 m	0,60 m	60 - 6a	60 - 6a	10,0/75 - 15,3	10,0/75 - 15,3	Hydraulique
TRB60	6 T	2300 kg	4,50 m	2,00 m	1,06 m	0,60 m + 0,40 m	60 - 6a	60 - 6a	11,5/80 - 15,3	11,5/80 - 15,3	Hydraulique
TRB70	7 T	2600 kg	5,00 m	2,00 m	1,13 m	0,60 m + 0,40 m	60 - 6a	70 - 6a	12,5/80 - 15,3	12,5/80 - 15,3	Hydraulique
TRB90	9 T	2700 kg	5,00 m	2,25 m	1,10 m	0,60 m + 0,40 m	70 - 6a	70 - 6a	14,0/65 - 16	14,0/65 - 16	Hydraulique

Options spécifiques : basculement arrière uniquement, échelettes coulissantes et tourets, pompe hydraulique à cardan protégé, portes arrière à 2 battants, roue de secours fixée avec panier à treuil en monte d'origine, suspension demi-tandem sur essieux. Autres options possible sur demande selon besoins spécifiques.



72, avenue de Ferrières • BP 1
70170 PORT-SUR-SAÛNE
Tél. **00 33 (0)3 84 91 51 55**
Fax 00 33 (0)3 84 91 61 43
remorques.masson@wanadoo.fr

Ets MASSON, constructeur depuis 1954

Cachet du concessionnaire